Стандарт: ТУ 16.К17-021-94
Код ОКП: 35 5212 0500

Элементы конструкции:

1. Токопроводящая жила скрученная из медных проволок;
2. Изоляция ПВХ пластиката,
   - цвет изоляции: белый, жёлтый, оранжевый, красный, розовый, синий, зеленый, коричневый, серый, черный, фиолетовый.

Область применения:

Провода марки ПВА предназначены для подвижного соединения автотракторного оборудования и приборов с номинальным напряжением до 48 В, где требуется повышенная гибкость соединения.

Провода предназначены для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и тропическим климатом. Провода устойчивы к воздействию минерального масла, бензина, дизельного топлива и плесневых грибов. Провода устойчивы к воздействию температуры плюс 135°С в течение 96 часов. Провода не распространяют горение при одиночной прокладке.

Срок службы - 10 лет.

Технические характеристики

Влажность поздуха при 27°C, [%]	90
Монтаж при температуре, не ниже [°C]	-30
Пиковое значение испытательного напряжения в зависимости от толщины изоляции [кВ]	12-20
Радиус изгиба кабелей [наружных диаметров]	10
Температура окружающей среды, верхний предел [°C]	+105
Температура окружающей среды, нижний предел [°C]	-40