Стандарт: ГОСТ 7399-97
Код ОКП: 35 5514 0200, 35 5514 2200, 35 5514 2100

Элементы конструкции:

1. Медная многопроволочная жила*;
2. Изоляция из резины,
   • цвет изоляции: синий, коричневый, чёрный, зелёно-жёлтый;
3. Оболочка из резины,
   • цвет оболочки: чёрный, синий, красный, желтый, зелёный, коричневый.
   ---
   * провода в тропическом исполнении поставляються с медной луженой жилой.

Область применения:

Провода применяются для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети на напряжение до 380 Вольт (U0/U=380/660 V).

Провода изготавливаются для эксплуатации в районах с холодным климатом. Провода предназначены для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества, электронагревательных приборов и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных. Провода не предназначены для армирования неразборной арматурой.

Срок службы проводов - не менее 6 лет.

Технические характеристики

Гарантийный срок эксплуатации [месяц]	**24**
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 15 мин. [кВ]	**2**
Максимальная рабочая температура жилы [°C]	**65**
Номинальное напряжение U0/U [В]	**380/660**
Радиус изгиба при монтаже, не менее [мм]	**40**
Строительная длина, не менее [м]	**100**
Температура окружающей среды, верхний предел [°C]	**+40**
Температура окружающей среды, нижний предел [°C]	**-40**