## DDI 209 / ALLDOS TrueDos 209

Производительность - от 0,005 до 20 л/ч.
Максимальное противодавление - 16-3 бар.
Модель DDI 209
Данная серия насосов-дозаторов является, пожалуй, лучшим выбором для дозирования сред с малым расходом, например от 0,005 л/ч. Максимальная производительность насосов данной серии - 20 л/ч.
Данная серия насосов легко адаптируется для любых задач, дружественный интерфейс позволяет выполнить необходимые настройки за считанные секунды.
Основные преимущества:

- непрерывное плавное дозирование за счет применения шагового двигателя;
- плавное всасывание позволяет удалять из перкачиваемой жидкости пузырьки газов;
- "медленный режим" работы позволяет дозировать вязкие жидкости;
- четкий дисплей и дружественный интерфейс позволяет легко произвести нужные настройки, например установить дозирование по таймеру или режим дозирования партиями;
- управление от контактного сигнала - импульсного расходомера;
- управление от сигнала 0(4)-20 мА с отображением на дисплее текущей производительности;
- счетчик часов работы насоса, счетчик количества дозируемого реагента;
- функция кодировки - изменение настроек насоса возвожно только при правильном вводе пароля;
- функция памяти - сохраняет необработанные импульсы при управлении от контактного сигнала для последующего дозирования;
- система Plus3 позволяет эффективно удалять растворенные газы из дозируемой жидкости, облегчает процесс калибровки, позволяет призводить замену емкости без прерывания процесса дозирования;
- встроенный датчик протока позволяет немедленно сигнализировать о сбоях в процессе дозирования, выходе из строя мембраны;
- интерфейс ProfiBUS позволяет легко интегрировать насос в АСУ верхнего уровня.

## DDI 222 / ALLDOS TrueDos 222

## Модель DME

Производительность - до 0,0025 до 48 л/ч.
Максимальное противодавление - 18-2.8 бар.
Насосы серии DME оснащены шаговым двигателем и применяются для дозирования различных реагентов с проивзодительностью от 0,0025 до 48 л/ч.
Основное применение данные насосы находят в следующих областях:

- промышленная водоподготовка, водоочистка, очистка сточных вод;
- системы дезинфекции;
- бассейны;
- технологические линии;
- целлюлозно-бумажная, картонная промышленность;
- легкая промышленность.

| Модель | Исполнение | Производ. | Противодавление | Регулировка |
|---|---|---|---|---|
| **DME 2-18** | PP, PVDF, нерж. сталь 1.4401 | 2.5 л/ч | 18 бар | 1:1000 |
| **DME 8-10** | | 7.5 л/ч | 10 бар | |
| **DME 12-6** | | 12 л/ч | 6 бар | |
| **DME 19-6** | | 18.5 л/ч | 6.2 бар | |
| **DME 48-3** | | 48 л/ч | 2.6 бар | |

Дополнительные функции:

- установка расхода в л/ч или в мл/час;

- четский дисплей, расположение на боковой или фронтальной стороне корпуса;
- функция блокировки;
- управляющие сигналы - 0(4)-20 мА, импульсный;
- режим работы - по таймеру, партиями;
- функция антикавитации;
- функция калибровки;
- ProfiBus (опция);
- монитор дозирования (опция).

## Модель DME

Производительность - от 0,075 до 150 л/ч.
Максимальное противодавление - 10-4 бар.
Насосы серии DME оснащены шаговым двигателем и применяются для дозирования различных реагентов с проивзодительностью от 0,0075 до 150 л/ч.
Основное применение данные насосы находят в следующих областях:

- промышленная водоподготовка, водоочистка, очистка сточных вод;
- системы дезинфекции;
- бассейны;
- технологические линии;
- целлюлозно-бумажная, картонная промышленность;
- легкая промышленность.

| Модель | Исполнение | Производ. | Противодавление | Регулировка |
|---|---|---|---|---|
| **DME 60-10** | PP, PVDF, нерж. сталь 1.4401 | 60 л/ч | 10 бар | 1:800 |
| **DME 150-4** | | 150 л/ч | 4 бар | |

Дополнительные функции:

- установка расхода в л/ч или в мл/час;
- четский дисплей, расположение на боковой или фронтальной стороне корпуса;
- функция блокировки;
- управляющие сигналы - 0(4)-20 мА, импульсный;
- режим работы - по таймеру, партиями;
- функция антикавитации;
- функция калибровки;
- ProfiBus (опция);
- монитор дозирования (опция)

## Модель DME

Производительность - от 0,47 до 940 л/ч.
Максимальное противодавление - 10-4 бар.
Насосы серии DME оснащены шаговым двигателем и применяются для дозирования различных реагентов с проивзодительностью до 940 л/ч.
Основное применение данные насосы находят в следующих областях:

- промышленная водоподготовка, водоочистка, очистка сточных вод;
- системы дезинфекции;
- бассейны;
- технологические линии;
- целлюлозно-бумажная, картонная промышленность;
- легкая промышленность.

| Модель | Исполнение | Производ. | Противодавление | Регулировка |
|---|---|---|---|---|
| **DME 375-10** | PP, PVDF, нерж. сталь 1.4401 | 375 л/ч | 10 бар | 1:800 |

| | | |
|---|---|---|
| **DME 940-4** | 940 л/ч | 4 бар |

Дополнительные функции:

- установка расхода в л/ч или в мл/час;
- четский дисплей, расположение на боковой или фронтальной стороне корпуса;
- функция блокировки;
- управляющие сигналы - 0(4)-20 мА, импульсный;
- режим работы - по таймеру, партиями;
- функция антикавитации;
- функция калибровки;
- ProfiBus (опция);
- монитор дозирования (опция).

Насос дозатор опросный лист

Таблица выбора материалов корпуса насосов дозаторов