



МОДЕЛЬ	ДИАМЕТР ЛОПАСТИ (мм)	НАПРЯЖЕНИЕ (ВОЛЬТ)	МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ (кВт)
FSG SK-M1	140-70	230/50	1/3

FSG SK-M2	160-90	230/50	1/2
-----------	--------	--------	-----

FSG SK-M3	180-90	230/50	3/4
-----------	--------	--------	-----

FSG SK-M4	225-90	230/50	1
-----------	--------	--------	---

FSG SK-M4	225-102	230/50	1,5
-----------	---------	--------	-----

FSG SK-M5	250-112	230/50	2
-----------	---------	--------	---

FSG SK-M5	250-118	230/50	3
-----------	---------	--------	---

FSG SK-M6	268-112	230/50	3
-----------	---------	--------	---

FSG SK-M6	268-118	230/50	4
-----------	---------	--------	---

### Материал

Вентиляторы изготовлены из листового металла толщиной от 2 мм до 5 мм ДКР или черного металла, вырезаны на лазерных станках с ЧПУ и соединены сваркой. Окрашиваются электростатической порошковой краской. Пропеллеры балансируются на электронных балансировочных станках. Перед отгрузкой они отправляются в отдел контроля качества.

### Мощность двигателя

мин. 0,25 кВт макс. 3 кВт