



MODEL	A e	B e	C e	D	H	G	E
FDB-AL-30	390	330	300	290	245	440	270
FDB-AL-35	440	380	350	330	270	490	270
FDB-AL-40	490	430	400	370	295	540	270
FDB-AL-45	540	480	450	410	320	590	270
FDB-AL-50	590	530	500	450	345	640	350
FDB-AL-55	640	580	550	490	370	690	350
FDB-AL-60	690	630	600	530	395	740	350
FDB-AL-65	740	680	650	570	450	820	350
FDB-AL-70	790	730	700	610	475	870	470
FDB-AL-75	840	780	750	640	500	920	470
FDB-AL-80	890	830	800	680	525	970	470
FDB-AL-90	990	930	900	910	595	1090	520
FDB-AL-100	1090	1030	1000	1010	645	1190	570
FDB-AL-112	1210	1150	1120	1135	705	1310	570
FDB-AL-125	1340	1280	1250	1270	770	1440	600

Материал

Вентиляторы из листового металла ДКР или черного металла толщиной от 2 до 5 мм вырезаются на лазерных станках с ЧПУ и соединяются сваркой. Балансировка пропеллеров производится на алюминиевых балансировочных станках. Сначала партия отправляется в отдел контроля качества.

Мощность двигателя

мин. 0,37 кВт макс. 18,5 кВт