



Стандарт: ТУ 16.К71—335—2004, ТУ 16.К180—014—2009

Код ОКП: 35 3783 1400

Элементы конструкции:

1. Круглая многопроволочная уплотненная токопроводящая жила из алюминия:
сечение – 50–1000 кв. мм;
2. Экран по жиле из экструдированного электропроводящего сшитого полиэтилена;
3. Изоляция из сшитого полиэтилена (Пв);
4. Экран по изоляции из экструдированного электропроводящего сшитого полиэтилена;
5. Разделительный слой из электропроводящей ленты;
6. Экран из медных проволок, скрепленных медной лентой:
 - сечением не менее 16 кв. мм для кабелей с сечением жилы 35–120 кв. мм,
 - сечением не менее 25 кв. мм для кабелей с сечением жилы 150–240 кв. мм,
 - сечением не менее 35 кв. мм для кабелей с сечением жилы выше 300 кв. мм.

Примечание: Сечение экрана выбирается в зависимости от токов короткого замыкания, которые необходимо рассчитать согласно условиям прокладки кабельной линии. Возможно изготовление кабеля с увеличенным сечением экрана.

7. Разделительный слой из стеклоленты;
8. Внутреннее заполнение из ПВХ-пластиката пониженной пожаробезопасности;
9. Разделительный слой из стеклоленты;
10. Оболочка из негорючего ПВХ-пластиката пониженной пожаробезопасности.

Область применения:

Для групповой прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях при условии отсутствия опасности механических повреждений. Допускается прокладка в сухих грунтах.

Кабели марки ПвВнг-LS могут быть использованы для прокладки во взрывоопасных зонах классов В-I, В-Ia.

Кабели марки АПвВнг-LS – во взрывоопасных зонах классов В-Iб, В-Iг, В-II, В-IIa.

*(А) – предел распространения горения ПРГП 1.

Технические характеристики

Гарантийный срок эксплуатации [год] **5**
 Допустимый нагрев жил при работе в аварийном режиме [°C] **130**
 Максимальная температура жил при коротком замыкании, [°C] **250**
 Монтаж без предварительного подогрева при температуре не ниже, [°C] **15**
 Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц [кВ] **10**
 Рабочая температура жилы [°C] **+90**
 Радиус изгиба кабелей [наружный диаметр] **15 (7,5)**
 Срок службы кабелей не менее, (год) **30**
 Эксплуатация при температуре окружающей среды, [°C] **50/50**

Сечения

Сечение, Наружный диаметр Кабеля, мм одножильного каб

1x50/16	30,1	1069
1x70/25	31,7	1184
1x95/35	33,3	1312
1x120/35	34,7	1434
1x150/35	36,2	1654
1x185/50	37,8	1801
1x240/50	40,0	2030
1x300/70	42,2	2281
1x400/70	45,2	2746
1x500/70	48,6	3188
1x630/95	51,8	3647
1x800/95	56,0	4337

