



Стандарт: ТУ 16.К09-177-2007
Код ОКП: 35 3600

Сечения

Размер	Ед.изм	Кг за ед.изм	Наружный диаметр кабе
3X240	КМ	5707,347	60

Токовая нагрузка
одножильные

Сечение кв.мм	1 кВ	1 кВ	20 кВ
земля расположение в воздухерасположение в воздухерасположение в воздухерасположение в плоск			
воздухрасположение в воздухерасположение в воздухевоздух p			
10	81	82	—

16	105	109	—
25	135	142	100
35	163	174	120
50	199	216	150
70	246	276	190
95	292	334	230

120	333	387	270
150	379	446	310
185	426	508	350
240	496	604	410
300	562	695	470
400	663	838	560
500	752	966	—

625	856	1122	—
800	987	1318	—
Примечание:			
увеличение сечения жилы на 10% при длине кабеля не более 100 м. При длине кабеля более 100 м сечение жилы должно быть увеличено на 20%.			
трех, четырехжильные Сечение кв.мм	1 кВ	1 кВ	6кВ
	земля	воздух	земля
6 10	45 60	40 55	59

16

79

72

77

25

102

95

100

35

126

118

121

50

153

146

149

70

184

180

180

95

219

218

213

120

24У

261

243

150

281

300

275

185

314

342

307

240

359

402

351

Примечание:

5. Токовые на