



Стандарт: ТУ 16.К09-177-2007
Код ОКП: 35 3100

Сечения				
Размер	Ед.изм	Кг за ед.изм	Наружный диаметр кабе	
3X95	КМ	9647,818	53	
3X120	КМ	10871,859	55,5	

Токовая нагрузка
Одножильные

	1 кВ	1 кВ	20 кВ
	земля	воздух	воздух

Сечения, кв.мм	расположение в плоскости	расположение в плоскости	расположение треугольник
10	106	108	-

16	138	143	-
25	179	191	135
35	213	234	165
50	261	295	200
70	323	363	250
95	384	438	300
120	438	507	350
150	498	586	400
185	559	667	455

240	651	793	530
300	738	912	600
400	870	1100	700
500	987	1268	-
625	1124	1472	-
800	1295	1729	-
Примечание:			
указаны для кабелей с изоляцией из поливинилхлорида (ПВХ) и полиолефинов (ПО) с номинальным напряжением 0,6/1 кВ (0,6/0,5 кВ) и 1/0,5 кВ (1/0,4 кВ) и с номинальным сечением жил от 2,5 до 240 кв. мм. Для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) и полиолефинов (ПО) с номинальным напряжением 0,6/1 кВ (0,6/0,5 кВ) и 1/0,5 кВ (1/0,4 кВ) и с номинальным сечением жил от 2,5 до 240 кв. мм. Для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) и полиолефинов (ПО) с номинальным напряжением 0,6/1 кВ (0,6/0,5 кВ) и 1/0,5 кВ (1/0,4 кВ) и с номинальным сечением жил от 2,5 до 240 кв. мм.			
Трех, Четырехжильные	1 кВ	1 кВ	6 кВ
Сечения, кв.мм	земля	воздух	земля

6	58	53	-
---	----	----	---

10	78	73	77
----	----	----	----

16	102	97	101
----	-----	----	-----

25	134	127	132
----	-----	-----	-----

35	163	157	160
----	-----	-----	-----

50

200

195

197

70

241

247

236

95

287

301

280

120

325

348

318

150

365

400

358

396

448

Примечание:

содержит текст: «...и казнь по сей день полагается за убийство...»

5. Токовые на