



Стандарт: ТУ 16.К09-125-2002

Код ОКП: 35 4545

Элементы конструкции:

1. Токопроводящая жила, скрученная из медных проволок (класс 5);
2. Полупроводящие экраны из электропроводящей резины типа РЭ-2;
3. Изоляция из теплостойкой резины на основе этиленпропиленовых каучуков типа РТЭПИ-1;
4. Жила заземления;
5. Вспомогательная жила с изоляцией из резины типа РТЭПИ-1 или РТИ-1 на основе натурального и бутадиенового каучука;
6. Разделительный слой из синтетической плёнки ПЭТ-Э;
7. Внутренняя оболочка из резины на основе изопренового и бутадиенового каучуков;
8. Износостойкая оболочка из резины типа РШ-1 на основе изопренового и бутадиенового каучуков;

Область применения:

Кабели предназначены для присоединения экскаваторов и других передвижных машин и механизмов или электроустановок к электрическим сетям с изолированной нейтралью на номинальное переменное напряжение 10000 В частотой 50 Гц на основных жилах и до 380 В на вспомогательной жиле.

Вид климатического исполнения - У, категория замещения 1 по ГОСТ 15150 при температуре окружающей среды от -50 до +50 °С.

Изоляция кабелей устойчива к воздействию озона в течение 3 часов при концентрации 0,0015%. Кабель не распространяет горение при одиночной прокладке.

Срок службы кабелей - не менее 3-х лет.

Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц

ОСНОВНЫХ ЖИЛ

6 000 В

вспомогательных жил

380 В

Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин.

ОСНОВНЫХ ЖИЛ

15 000 В

вспомогательных жил

2 000 В

Технические характеристики

Гарантийный срок эксплуатации [6 месяцев]
Максимальная рабочая температура жилы [°C] 85
Радиус изгиба кабелей [наружный диаметр] 6
Строительная длина, не менее [м] 200

Температура окружающей среды, верхний предел [°C]

Температура окружающей среды, нижний предел [°C]

Электрическое сопротивление изоляции основных жил при 20°C, не менее [МОм x км]

Сечения

шт x кв.мм мм кг/км основных	Количество и сечение жил, Номинальный наружный диаметр, Масса кабеля,		
	вспомогательных	заземления	
	3х16	1х6	-
3х16	1х6	-	43,8
3х25	1х10	-	46,4
3х35	1х10	-	50,2
3х50	1х16	-	53,9
3х70	1х16	-	63,3
3х95	1х25	-	66,5
3х120	1х35	-	72,0
3х150	1х50	-	77,6
3х185	1х70	-	80,0
3х16	1х6	1х6	43,8
3х25	1х10	1х10	46,4
3х35	1х10	1х10	50,2
3х50	1х16	1х16	53,9

3x70	1x16	1x16	63,3
3x95	1x25	1x16	66,5
3x120	1x35	1x16	72,0
3x150	1x50	1x16	77,6
3x185	1x70	1x16	80,0

Токовая нагрузка

В таблице приведены значения токовой нагрузки кабеля, при температуре нагрева 85° С, А

10	94
16	121
25	161
35	195
50	242
70	296
95	356
120	417
150	470