



Стандарт: ТУ 16.К09-167-2006

Код ОКП: 35 5114 0100, 35 5114 4900

Элементы конструкции:

1. Медная токопроводящая жила скрученная из медных или медных луженых проволок (класс гибкости 5);
2. Обмотка из полиэтилентерефталатной плёнки;
3. Изоляция из резины;
4. Обмотка из прорезиненной тканевой ленты;
5. Оплетка из хлопчатобумажной пряжи пропитанной противогнилостным составом и антисептиком.

Область применения:

Провода предназначены для фиксированного монтажа и монтажа с ограниченной подвижностью, для внутренних и наружных соединений электрооборудования подвижного состава всех видов электротранспорта для целей ремонта.

Провода предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях в районах с умеренным и тропическим (ПС-Т) климатом.

Срок службы - 12 лет.

Технические характеристики

Гарантийный срок эксплуатации ~~24~~ **36** мес.]
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин. [кВ] **8**
Номинальное постоянное напряжение [кВ] **4**
Рабочая температура жилы [°C] **65**
Радиус изгиба кабелей [наружный диаметр] **10**
Строительная длина, не менее [м] **100**
Температура окружающей среды, верхний предел [°C] **50**
Температура окружающей среды, нижний предел [°C] **50**