



Стандарт: ТУ 16-505.280-79

Код ОКП: 35 8339 5400, 35 8332 9700

Элементы конструкции:

1. Токопроводящая жила, скрученная из медных никелированных проволок,
2. Изоляция из фторопластовых плёнок;
3. Изоляция из стеклянных нитей;
4. Оплётка из стеклянных нитей;
5. Экран из медных никелированных оловом проволок,
6. Покрытие из кремнийорганического лака.

Область применения:

Провода марки ПТЛЭ предназначены для фиксированного монтажа бортовой электрической сети авиационной техники. Провода устойчивы к вибрационным, ударным и линейным нагрузкам и к акустическим шумам. Провода стойки к воздействию пониженного атмосферного давления до 2 кПа (15 мм рт.ст.), соляного тумана и плесневых грибов.

Срок службы проводов - 20 лет, 95%-ый ресурс - 1500 часов.

Технические характеристики

Влажность воздуха при 35° С [%] **98**
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин. [кВ] **1500**
Рабочее переменное напряжение частотой 5 кГц [В] **250**
Строительная длина, не менее [м] **15**
Температура окружающей среды, верхний предел [°С] **250**
Температура окружающей среды, нижний предел [°С] **60**
Электрическое сопротивление изоляции, не менее [МОм*км] **1000**