



Стандарт: ГОСТ 1508-78

Код ОКП: 35 6315 0100

Элементы конструкции:

1. Медная однопроволочная жила (класс 1)*;
2. Изоляция из резины, наличие счетной пары в каждом повороте;
3. Оболочка из ПВХ пластиката;
4. Подушка из крепированной бумаги и битума;
5. Броня из двух стальных лент;
6. Наружный покров из волокнистых материалов.

* по требованию потребителей кабели марки КРВБ могут поставляться с медной луженой и/или многопроволочной жилой.

Область применения:

Предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 Вольт частотой до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 Вольт.

Применяются для прокладки в земле (траншеях), в условиях агрессивной среды, если кабели не подвергаются значительным растягивающим усилиям и при наличии опасности механических воздействий на кабели. Стойки к монтажным изгибам.

Срок службы при прокладке в земле - 15 лет.

Технические характеристики

Влажность воздуха при 35° С [%] **98**
 Гарантийный срок эксплуатации [мес] **36**
 Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин. [В] **2500**
 Максимальная рабочая температура жилы [°C] **70**
 Монтаж при температуре, не ниже [°C] **15**
 Номинальное напряжение переменного тока, частотой до 100 Гц [В] **660**
 Строительная длина, не менее [м] **50**
 Температура окружающей среды, верхний предел [°C] **50**
 Температура окружающей среды, нижний предел [°C] **50**

Сечения

Количество и сечение жил, шт x кв.мм кабеля, кг/км диаметр, мм		Масса Наружный
4x1	501	18,7
5x1	558	19,6
7x1	625	20,6
10x1	807	23,8
14x1	910	25,1
19x1	1102	27,4
27x1	1410	31,1
37x1	1742	34,2
4x1,5	539	19,2
5x1,5	606	20,2
7x1,5	667	21,2
10x1,5	889	24,6
14x1,5	1014	26
19x1,5	1237	28,4
27x1,5	1629	32,7
37x1,5	1989	35,6
4x2,5	616	20,2
5x2,5	685	21,3
7x2,5	783	22,4

10x2,5	1087	26,6
14x2,5	1253	28,2
19x2,5	1513	30,4
27x2,5	2013	35,2
37x2,5	2492	38,4
4x4	712	21,4
7x4	954	23,9
10x4	1344	28,6
4x6	847	22,6
7x6	1169	25,4
10x6	1657	30,6