



Стандарт: ГОСТ 7399-97

Код ОКП: 35 5514 0200, 35 5514 2200, 35 5514 2100

Элементы конструкции:

1. Медная многопроволочная жила*;
2. Изоляция из резины,
 - цвет изоляции: синий, коричневый, чёрный, зелёно-жёлтый;
3. Оболочка из резины,
 - цвет оболочки: чёрный, синий, красный, желтый, зелёный, коричневый.

* провода в тропическом исполнении поставляются с медной луженой жилой.

Область применения:

Провода применяются для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети на напряжение до 380 Вольт ($U_0/U=380/660$ V).

Провода изготавливаются для эксплуатации в районах с холодным климатом. Провода предназначены для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества, электронагревательных приборов и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных. Провода не предназначены для армирования неразборной арматурой.

Срок службы проводов - не менее 6 лет.

Технические характеристики

Гарантийный срок эксплуатации **24** мес.
 Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 15 мин. [кВ] **2**
 Максимальная рабочая температура жилы [°C] **65**
 Номинальное напряжение U0/U **380/660**
 Радиус изгиба при монтаже, не менее [мм] **40**
 Строительная длина, не менее [м] **100**
 Температура окружающей среды, верхний предел [°C] **40**
 Температура окружающей среды, нижний предел [°C] **40**