

DDI 209 / ALLDOS TrueDos 209



Производительность - от 0,005 до 20 л/ч.

Максимальное противодействие - 16-3 бар.

Модель DDI 209

Данная серия насосов-дозаторов является, пожалуй, лучшим выбором для дозирования сред с малым расходом, например от 0,005 л/ч. Максимальная производительность насосов данной серии - 20 л/ч.

Данная серия насосов легко адаптируется для любых задач, дружелюбный интерфейс позволяет выполнить необходимые настройки за считанные секунды.

Основные преимущества:

- непрерывное плавное дозирование за счет применения шагового двигателя;
- плавное всасывание позволяет удалять из перкачиваемой жидкости пузырьки газов;
- "медленный режим" работы позволяет дозировать вязкие жидкости;
- четкий дисплей и дружелюбный интерфейс позволяет легко произвести нужные настройки, например установить дозирование по таймеру или режим дозирования партиями;
- управление от контактного сигнала - импульсного расходомера;
- управление от сигнала 0(4)-20 мА с отображением на дисплее текущей производительности;
- счетчик часов работы насоса, счетчик количества дозируемого реагента;
- функция кодировки - изменение настроек насоса возможно только при правильном вводе пароля;
- функция памяти - сохраняет необработанные импульсы при управлении от контактного сигнала для последующего дозирования;
- система Plus3 позволяет эффективно удалять растворенные газы из дозируемой жидкости, облегчает процесс калибровки, позволяет производить замену емкости без прерывания процесса дозирования;
- встроенный датчик протока позволяет немедленно сигнализировать о сбоях в процессе дозирования, выходе из строя мембраны;
- интерфейс ProfiBUS позволяет легко интегрировать насос в АСУ верхнего уровня.

DDI 222 / ALLDOS TrueDos 222



Брызгалки, дозаторы, насосы серии DME, производительность от 0,0025 до 48 л/ч, давление от 18 до 2,6 бар, материал корпуса и насоса PP, PVDF, нержавеющая сталь

Модель DME



Производительность - до 0,0025 до 48 л/ч.

Максимальное противодавление - 18-2.8 бар.

Насосы серии DME оснащены шаговым двигателем и применяются для дозирования различных реагентов с проивводительностью от 0,0025 до 48 л/ч.

Основное применение данные насосы находят в следующих областях:

- промышленная водоподготовка, водоочистка, очистка сточных вод;
- системы дезинфекции;
- бассейны;
- технологические линии;
- целлюлозно-бумажная, картонная промышленность;
- легкая промышленность.

Модель	Исполнение	Производ.	Противодавл.	Регулировка
DME 2-18		PP, PVDF,		
нерж. сталь 1.4401	2.5 л/ч		18 бар	1:1000

DME 8-10	7.5 л/ч	10 бар
DME 12-6	12 л/ч	6 бар
DME 19-6	18.5 л/ч	6.2 бар
DME 48-3	48 л/ч	2.6 бар

Дополнительные функции:

- установка расхода в л/ч или в мл/час;

- четкий дисплей, расположение на боковой или фронтальной стороне корпуса;
- функция блокировки;
- управляющие сигналы - 0(4)-20 мА, импульсный;
- режим работы - по таймеру, партиями;
- функция антикавитации;
- функция калибровки;
- ProfiBus (опция);
- монитор дозирования (опция).

Модель DME



Производительность - от 0,075 до 150 л/ч.

Максимальное противодействие - 10-4 бар.

Насосы серии DME оснащены шаговым двигателем и применяются для дозирования различных реагентов с производительностью от 0,0075 до 150 л/ч.

Основное применение данные насосы находят в следующих областях:

- промышленная водоподготовка, водоочистка, очистка сточных вод;
- системы дезинфекции;
- бассейны;
- технологические линии;
- целлюлозно-бумажная, картонная промышленность;
- легкая промышленность.

Модель	Исполнение	Производ.	Противодавл.	Регулировка
DME 60-10		PP, PVDF,		
нерж. сталь 1.4401	60 л/ч		10 бар	1:800
DME 150-4	150 л/ч		4 бар	

Дополнительные функции:

- установка расхода в л/ч или в мл/час;
- четкий дисплей, расположение на боковой или фронтальной стороне корпуса;
- функция блокировки;
- управляющие сигналы - 0(4)-20 мА, импульсный;
- режим работы - по таймеру, партиями;
- функция антикавитации;
- функция калибровки;
- ProfiBus (опция);
- монитор дозирования (опция)

Модель DME



Производительность - от 0,47 до 940 л/ч.

Максимальное противодавление - 10-4 бар.

Насосы серии DME оснащены шаговым двигателем и применяются для дозирования различных реагентов с производительностью до 940 л/ч.

Основное применение данные насосы находят в следующих областях:

- промышленная водоподготовка, водоочистка, очистка сточных вод;
- системы дезинфекции;
- бассейны;
- технологические линии;
- целлюлозно-бумажная, картонная промышленность;
- легкая промышленность.

Модель	Исполнение	Производ.	Противодавление	Регулировка
DME 375-10	PP, PVDF,			
нерж. сталь 1.4401	375 л/ч		10 бар	1:800

DME 940-4	940 л/ч	4 бар
------------------	---------	-------

Дополнительные функции:

- установка расхода в л/ч или в мл/час;
- четкий дисплей, расположение на боковой или фронтальной стороне корпуса;
- функция блокировки;
- управляющие сигналы - 0(4)-20 мА, импульсный;
- режим работы - по таймеру, партиями;
- функция антикавитации;
- функция калибровки;
- ProfiBus (опция);
- монитор дозирования (опция).

[Насос дозатор опросный лист](#)

[Таблица выбора материалов корпуса насосов дозаторов](#)